

Armoni, duvarlarda dekoratif farklı dekoratif etkiler yaratan sedef görünümlü bir son kat üründür. Handytex, Terravertine ve benzeri dekoratif ürünlerle birlikte, farklı türde el aletleri kullanılarak sade ve yalın duvarlara çok çeşitli görüntü derinlikleri ile zengin ve çekici dokular elde edilebilir. Uygulaması kolay olan bu ürün aynı zamanda uygulayıcı için de özgün desen ve etkiler yaratmasına katkı sağlar. Armoni, sağlığa ve çevreye zararlı olabilecek solvent, formaldehit ve benzeri tüm zararlı kimyasallardan arındırılmış bir ürün olup Terraco EcoLife ürün grubunda yer alır.

ÖZELLİKLER

Armoni özel olarak seçilmiş akrilik polimerler, sedef görünümü veren pigmentler, dolgu maddeleri ve diğer akrilik esaslı katkı malzemelerinden özel olarak üretilmiş bir malzeme olup genel olarak aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- Uygulaması kolaydır.
- Yüzeyde zengin ve çekici etki yaratır.
- Birçok malzeme üzerine uygulanabilir
- Suya dayanıklıdır
- Koku oranı en aza indirgenmiştir
- Çevreye duyarlıdır

KULLANIM ALANI

Armoni, Handytex, boyalı yüzeyler, tekstürlü yüzeyler ve benzeri ürünlerle sonlanmış bir çok duvar yüzeyinde, lüks konut inşaatlarında, ticari ve endüstriyel binaların iç kısımlarında farklı doku etkileri yaratmak amacı ile kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulanacak yüzey yeni boyanmış ise yüzeyin en az bir gün tam kuruması sağlandıktan sonra uygulanmalıdır. Önceden boyanmış yüzeylerde ise yüzeyin her türlü toz, yağ, kir, tutkal, yabancı maddeler v.b. tabakalardan temizlenmesi gerekir.

UYGULAMA

Armoni, rulo ile uygulanabilecek şekilde tasarlanmış ve buna göre kullanıma sunulmuş bir dekoratif son kat malzemedir. Armoni bir veya birkaç kat şeklinde uygulanabilir. İsteğe bağlı üst üste farklı renkler de uygulanabilir. Katlar arası kuruma için 2-4 saat beklenmelidir. Eklerin oluşmaması için uygulama işlemi iyi planlanarak kesintisiz yapılmalıdır.

Uygulama aletlerini su ile temizleyiniz.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna başvurunuz.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Armoni, 15, 5 ve 2,5 kg plastik ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

Malzeme, doğrudan güneş ışınları almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan, temiz ve kuru ortamda depolanmalıdır. Açılmamış ambalajlar 12 ay süreyle saklanabilir.

Daha erken üretim tarihli malzemeyi öncelikli kullanınız.

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.

Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuvar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.

TEKNİK VERİLER

Ürün	Sedefli son kat dekoratif boya
Bağlayıcılar	Akrilik kopolimer
Renk	Terraco Armoni renk kartelâsı
İnceltme	Gerektiğinde su ile
Yoğunluk	1,02
Tüketim	50-200 gr/m ²
Uygulama	Dekoratif rulolar ve fırçalar
Kuruma süresi	Dokunma kuruması 1-2 saat, tam kuruma 24 saat
Ambalaj	15, 5 ve 2,5 kg plastik kovalar
Depolama	12 ay orijinal açılmamış ambalajlarda

TERRACO YAPİ MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**Adres:** Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir**Tel:** +90 222 236 0423, **Faks:** +90 222 236 0425**E-mail:** terraco@terraco.com.tr**Web:** www.terraco.com.tr