

Blockfix, gazbeton blokların yapıştırılmasında kullanılan ekonomik, çok yönlü, kullanımı kolay, ince yapılı, çimento esaslı yapıştırıcıdır. İnce yapısı sayesinde, geleneksel yapıştırma harçlarına göre çok daha ince uygulandığı için derzlerde oluşan ısı köprülerini minimize eder ve duvarın taşıma gücünü artırır. Blockfix, farklı talepleri karşılamak amacıyla beyaz ve gri renkli olarak üretilmektedir.

**ÜRÜN CİNSİ / KODU**

Blockfix Beyaz	75311
Blockfix Gri	75310

**ÖZELLİKLER**

- Çalışma süresi geliştirilmiştir
- Aderansı yüksektir
- Uygulaması kolaydır
- Suya dayanıklıdır
- Ekonomiktir

**KULLANIM ALANI**

Blockfix, içeride ve dışarıda, konut, otel, hastane, endüstriyel tesisler gibi her türlü projede genel amaçlı gazbeton blok yapıştırıcısı olarak kullanılır.

**YÜZEY HAZIRLIĞI**

Uygulama yapılacak yüzeylerin temiz ve yabancı maddelerden arındırılmış olduğundan emin olun. Emici ve gözenekli yüzeyler, uygulamadan önce su ile nemlendirilmelidir.

**KARIŞIM HAZIRLAMA**

Ağırlıkça yaklaşık 4 birim Blockfix ürününe 1 birim su eklenerek yüksek devirli karıştırıcıyla 3-5 dakika karıştırınız. Su miktarı hava şartlarına göre değişebilir. Karışım yaklaşık 5 dakika dinlendirilip tekrar karıştırıldıktan sonra uygulamaya geçilir. Blockfix harcı 1 saat içerisinde tüketilecek kadar hazırlanmalıdır.

Aderans, esneklik ve su geçirimsizliği arttırmak amacıyla Blockfix içerisine Terraco Terrabond A veya Flexaid WFG katılabilir. Detaylı bilgi için ilgili ürün Teknik Bilgi Formuna başvurunuz.

**UYGULAMA**

Blockfix, gazbeton malasıyla malzemeyi yaklaşık 2-3 mm kalınlığında yayınız. Gazbeton yüzeye bastırılarak iyi yapışması sağlanmalıdır.

Uygulama aletlerini su ile temizleyiniz.

**SAĞLIK VE GÜVENLİK**

Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna başvurunuz.

**AMBALAJ VE DEPOLAMA**

Blockfix 25 kg kraft torba ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır. Malzeme, doğrudan güneş ışınları almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan, temiz ve kuru ortamda depolanmalıdır. Açılmamış ambalajlar 6 ay süreyle saklanabilir.

Daha erken üretim tarihli malzemeyi öncelikli kullanınız.

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.

Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuvar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.

**TEKNİK VERİLER**

<b>Ürün</b>	Gazbeton yapıştırıcısı
<b>Bağlayıcılar</b>	Hidrolik ve organik
<b>Dolgular</b>	Hassas sınıflandırılmış, reaksiyona girmeyen ince dolgular
<b>Katkılar</b>	Akışkanlaştırıcılar, aderans artırıcı ve su tutucu katkılar
<b>Renk</b>	Gri veya beyaz
<b>Yangın Sınıfı</b>	Sınıfı-0, BS 476-6, 1981
<b>Termik Direnç</b>	Dondan etkilenmez. +140°C uç ve +80°C ortalama sıcaklığa dayanıklıdır.
<b>Karışım Oranı</b>	25 kg malzemeye 6-7 Lt su
<b>Tüketim</b>	1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm, 3-4 kg/m <sup>2</sup>
<b>Ambalaj</b>	25 kg kraft torbalar. Palette 64 torba.
<b>Depolama</b>	6 ay, açılmamış orijinal ambalajlarda

**TERRACO YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**Adres:** Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir

**Tel:** +90 222 236 0423, **Faks:** +90 222 236 0425

**E-mail:** terraco@terraco.com.tr

**Web:** www.terraco.com.tr