

Terraco DekraPave Basecoat, Toz, Reçine ve Renklendiriciden oluşan 3 bileşenli bir asfalt kaplama sistemidir. Tekstürlü asfalt yüzeyleri dekore etmek ve sağlamlaştırmak amacı ile kullanılır. Üstün esneklik ve mekanik dayanım özellikleri ile süreklilik arz eder. Ekstra yüzey avantajı ile birlikte son görünüm doğal taş, tuğla veya arduazdır. Zengin renk seçeneğine sahiptir. Nemin vereceği zararlara karşı yüzeyi korumak ve mekanik özelliklerini geliştirmek için DekraPave Topcoat son kat ürünü ile birlikte kullanılması önerilir.

### ÖZELLİKLER

Decrapave Basecoat Asfalt Kaplama Sistemi aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- Çatlak oluşumuna karşı dayanıklı ve esnektir
- Zeminde yabancı ot..vb sorunların oluşumunu önler
- Bakımı kolaydır
- Kolay ve çabuk uygulanır
- Tamirati kolay ve ekonomiktir.

### KULANIM ALANI

Asfalt garaj girişleri, bisiklet yolları, park alanları ve yürüyüş yolları gibi yerler için ideal bir kaplama sistemidir.

### YÜZEY HAZIRLIĞI

Yeni veya yeniden ısıtılmış asfalt yüzey üzerine taş veya geçmeli parke taşı görünümü vermek için çelik ızgaralar ile baskı (Karelaj sistemi) yapılır. Desen uygulamasından sonra yüzey tam olarak soğuduktan sonra DekraPave Basecoat uygulaması yapılır.

### ÜRÜN CİNSİ / KODU

Toz	77340
Reçine	67301
Renklendirici	67302

### UYGULAMA

10kg reçine, 21kg basecoat ve 1kg renklendirici 5kg su ile karıştırılır. Uygulama püskürtme veya rulo ile iki kat halinde yapılmalıdır. Sistem 2 gün boyunca prizlenmeye bırakılır ve ardından DekraPave Topcoat aynı oranda su ile karıştırılarak iki kat halinde yüzeye uygulanır.

### SAĞLIK VE GÜVENLİK

Cilt ile olan uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Daha geniş bilgi için bu ve benzeri malzemeler için hazırlanmış Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.

### AMBALAJ VE DEPOLAMA

Dekrapave Basecoat, 21 kg sertleştirici Toz, 10kg Reçine ve 1 kg lık Renklendiriciden oluşan bir sistem olarak kullanıma sunulmuştur. Doğrudan güneş ışığı almayan ağız kapalı ambalajlarda ve +5-35°C de 12 ay saklanabilir. Üretim tarihi en eski olan malzeme öncelikle kullanılmalıdır.

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.

Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuvar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.

### TEKNİK VERİLER

<b>Ürün</b>	Akrilik / Çimento Esaslı Asfalt Kaplama Sistemi
<b>Bileşenler</b>	Reçine: Saf Akrilik Reçine Toz: Kuvars/Çimento Esaslı Hidrolik Bağlayıcı Karışım Renklendirici: Solmaya dirençli doğal renklendirici pasta
<b>Tüketim</b>	Yaklaşık 1 kg/m <sup>2</sup>
<b>Renk</b>	Terraco Decrapave renk kartelası
<b>Ambalaj</b>	Toz 21kg, Reçine 10kg, Renklendirici 1 Kg
<b>Depolama</b>	Doğrudan güneş ışığı almayan açılmamış ambalajında +5-35C de 12 ay süre ile saklanabilir.

#### TERRACO YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**Adres:** Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir

**Tel:** +90 222 236 0423, **Faks:** +90 222 236 0425

**E-mail:** terraco@terraco.com.tr

**Web:** www.terraco.com.tr