

Flexaid WFG, Terrafix, Terrafuga, Terrafuga WJ, Rapidfix F1 ve Rapidfix W1 gibi çimento-akrilik esaslı yapıştırıcı ve derz dolgu malzemeleri için özel olarak üretilmiş akrilik esaslı bir bağlayıcı üründür. Katkı olarak katıldığı malzemenin yapışkanlık, elastikiyet ve hidrofobik özelliklerini artırıcı yönde etki yapar.

ÖZELLİKLER

Flexaid WFG, saf akrilik polimerler ve liflerin özel karışımı ile oluşturulmuş bir katkı ürünüdür. Katıldığı ürünlere esneklik, su geçirimsizlik, daha iyi yapışma özelliği kazandırır, çimento/su oranını azaltır ve kuruma sürecinde hızlı su kaybını önler.

KULANIM ALANI

Yüksek elastikiyet, yapışma direnci ve su geçirimsizliği istenen yerlerde fayans, seramik, granit yapıştırıcıları ve derz dolgu malzemeleri için ideal bir üründür. Genel kullanım alanları:

- Fayans üzeri fayans yapıştırma
- Banyo ve mutfakların neme açık yüzeylerinde
- Kontrplak döşemelerde
- Su geçirimsiz derzlerde
- Düz, yoğun seramiklerde

KARIŞIM ORANLARI

Değişik ürünlerdeki kullanım oranları aşağıdaki gibidir:

25kg Terrafix	5lt Flexaid	:5lt su
25kg Terrafix RW1	5lt Flexaid	:5lt su
25kg Terrafix RF1	5lt Flexaid	:2,5lt su
20kg Terrafuga	4lt Flexaid	:5lt su
20kg Terrafuga WJ	2lt Flexaid	:3lt su

Su ile karıştırılan Flexaid WFG içerisine malzemeyi katarak, homojen hale gelinceye kadar karıştırınız.

UYGULAMA

Flexaid WFG katkısı yapılmış olan karışımların uygulama şekli katkısız harçların uygulama şekli ile aynıdır. Bunun için ilgili ürünün teknik bilgi formuna başvurunuz.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna başvurunuz.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Flexaid WFG, 25 ve 5 kg plastik bidonlarda satışa sunulmaktadır. Ambalajları direkt güneş ışığı, aşırı sıcak ve soğuktan korunan kuru ve temiz bölgelerde saklayın. Açılmamış ambalajlarda 12 ay boyunca saklanabilir.

Daha eski üretim tarihli malzemeyi öncelikli kullanınız.

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.

Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuvar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.

TEKNİK VERİLER

Ürün	Yapıştırıcı ve fuga malzemeleri için akrilik katkı
Bağlayıcı	Saf akrilik
Toksosite	Toksik madde içermez
Yoğunluk	1,07
Katı Madde	%57
pH	8-9
Ambalaj	25 ve 5 kg plastik bidon ambalajlar
Depolama	Orijinal açılmamış ambalajlarda 12 ay

TERRACO YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**Adres:** Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir**Tel:** +90 222 236 0423, **Faks:** +90 222 236 0425**E-mail:** terraco@terraco.com.tr**Web:** www.terraco.com.tr