

ÜRÜN CİNSİ / KODU

Cushion BC 1 mm	67131
Cushion FC 0,5 mm	67132

Flexipave Cushion, oyunculara ekstra rahatlık ve hoş bir oyun hissi vermek amacıyla geliştirilmiş, Flexipave kaplama sistemi öncesi uygulanan, akrilik polimer modifiyeli esnek bir malzemedir. Özel çekpas ile uygulanan cushion, 1 mm ve 0,5 mm olmak üzere, 2 farklı granülasyona sahiptir. Birkaç kat şeklinde uygulanan Flexipave Cushion, oyuncular için konforlu bir zemin oluşturur.

ÖZELLİKLER

Flexipave Cushion, kauçuk esaslı parçacıklar ve akrilik polimerden oluşan, kullanıma hazır malzemedir.

- Çabuk kurur
- Uygulaması kolaydır
- Mükemmel yapışma sağlar
- Suya dayanıklıdır

KULLANIM ALANI

Flexipave Cushion, yüksek kaliteli, profesyonel zemin istenen tenis kortları, basketbol sahaları, koşu parkurları ve benzer açık spor alanlarında, Flexipave Spor Sistemi alt kat hazırlama malzemesi olarak kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeylerin her türlü kir, toz, yabancı maddelerden arındırılmış olduğundan emin olun. Flexipave Cushion, en az 4 saat önce uygulanmış Flexipave Resurfacer üzerine uygulanmalıdır.

UYGULAMA

Flexipave Cushion, %30-40 sulandırılarak, 1 m genişliğinde çekpas ile uygulanır. Önce Cushion BC, sonra Cushion FC, profesyonel kortlarda 4 kat, amatör kortlarda en az 2 kat şeklinde uygulanmalıdır. Katlar arası en az 4 saat bekleyiniz. Eklerin oluşmaması için uygulama, serin havada ve iyi planlanarak, kesintisiz yapılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C altında olmamalıdır.

Uygulama sonrası aletleri su ile yıkayınız.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna başvurunuz.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Flexipave Cushion, 15 kg plastik kova ambalajlarında kullanıma sunulmaktadır. Malzeme, doğrudan güneş ışınları almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan, temiz ve kuru ortamda depolanmalıdır. Orijinal açılmamış ambalajlar 12 ay süreyle saklanabilir.

Daha erken üretim tarihli malzemeyi öncelikli kullanınız.

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.

Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuvar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.

TEKNİK VERİLER

Ürün	Kauçuklu cushion malzemesi
Bağlayıcılar	Akrilik polimerler
Yoğunluk	1,16
İnceltme	%30-40 su ile
Renk	Siyah
Tüketim	Cushion BC 1 mm: 350-500 gr/m ² /kat Cushion FC 0,5 mm: 200-350 gr/m ² /kat
Uygulama Yöntemi	Çekpas ile
Toksosite	Toksik madde içermez
Ambalaj	15 kg plastik kovalar
Depolama	Açılmamış orijinal ambalajlarında 12 ay

TERRACO YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Adres: Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir

Tel: +90 222 236 0423, **Faks:** +90 222 236 0425

E-mail: terraco@terraco.com.tr

Web: www.terraco.com.tr