

**Flexipave Line Paint, Flexipave Spor Sistemi içerisinde alan çizgilerini işaret etmek için geliştirilmiş su bazlı, akrilik esaslı bir çizgi boyasıdır. Tenis kortları, basketbol sahaları ve diğer aktif spor alanlarında kullanılır**

#### ÖZELLİKLER

Flexipave Line Paint, akrilik bağlayıcı ve su bazlı bir malzeme olup aşağıda belirtilen özelliklere sahiptir:

- Düşük VOC düzeyine sahiptir ve 150 g/lt altındaki yeni EPA Talimatnamesine uygundur
- Katı madde oranı yüksektir ve mat bir görünüm verir
- Yüksek dayanıklılık özelliğine sahiptir
- Kir tutmama özelliği yüksektir
- Yapışma direnci yüksektir
- Eski boyalı yüzeylerde de güvenle uygulanabilir

#### KULLANIM ALANI

Flexipave Line Paint, tenis kortları, açık basketbol sahaları, koşu parkurları ve diğer aktif faaliyet alanları için geliştirilmiş Flexipave Spor Sistemi çizgi boyasıdır. Asfalt, beton ve daha önceden uygulama yapılmış yüzeyler üzerinde de sistemin kendisi kadar iyi sonuç verir.

#### YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzeyin tüm toz, kir ve yabancı maddelerden arındırılmış olduğundan emin olun. Flexipave Spor Sistemin diğer bileşenlerini kullanarak alt katmanları hazırlayın.

#### UYGULAMA

Flexipave Line Paint, %10-20 sulandırılarak, fırça veya rulo ile 2 kat şeklinde uygulanabilir. Katlar arası kuruma için en az 2 saat bekleyiniz. Uygulama ortam sıcaklığı +7 ile +40°C arasında ve %85 nispi nem oranının altında olmalıdır.

Uygulama aletlerini su ile temizleyiniz.

#### SAĞLIK VE GÜVENLİK

Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna başvurunuz.

#### AMBALAJ VE DEPOLAMA

Flexipave Line Paint, 25 kg plastik kovalarda kullanıma sunulmaktadır.

Malzeme, doğrudan güneş ışınları almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan, temiz ve kuru ortamda depolanmalıdır. Açılmamış ambalajlar 12 ay süreyle saklanabilir. Daha erken tarihli malzemeyi öncelikli kullanınız.

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.

Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuvar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.

**TEKNİK VERİLER**

<b>Ürün</b>	Spor zeminleri için çizgi boyası
<b>Bağlayıcılar</b>	Saf akrilik polimerler
<b>Kuruma Süresi</b>	Katlar arası 2 saat, tam kuruma 24 saat
<b>Viskozite</b>	85 KU
<b>Yoğunluk</b>	1,60
<b>Katı madde oranı</b>	Ağırlıkça %75, hacimce %60
<b>pH Değeri</b>	8,0-8,5
<b>Tüketim</b>	300-400 gr/m <sup>2</sup>
<b>Uygulama Yöntemi</b>	Rulo veya fırça
<b>Ambalaj</b>	25 kg plastik kovalar
<b>Depolama</b>	12 ay orijinal açılmamış ambalajlarda

**TERRACO YAPİ MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.****Adres:** Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir**Tel:** +90 222 236 0423, **Faks:** +90 222 236 0425**E-mail:** terraco@terraco.com.tr**Web:** www.terraco.com.tr