

Flexipave Patching Compound, iki bileşenli, esnekliğini sürekli koruyan, elyaf katkılı, yüksek kaliteli bir su yalıtım malzemesidir. Flexipave Patching Compound, uzun ömürlü esneklik özelliğiyle aşırı iklim koşullarında kullanıma uygundur. Beton, asfalt, seramik gibi, değişik eski ve yeni yüzeylere etkin bir şekilde yapışır. Flexipave Patching Compound UV'ye, kirlenmeye ve kimyasal maddelere karşı dirençlidir.

ÖZELLİKLER

Flexipave Patching Compound, akrilik esaslı reçine ve çimento esaslı tozdan oluşan, farklı karıştırma oranlarıyla, farklı esneklik özelliği sunan, çift bileşenli su yalıtım malzemesidir.

Flexipave Patching Compound Reçine: Alkali ve UV dayanımlı, akrilik reçine esaslı sıvı konsantredir. Sürekli esnekliğe sahip olup, değişik oranlarda çimento ve çimento esaslı ürünlerle karıştırılabilir. Yüksek kaliteli su yalıtım sistemi bileşeni olarak geliştirilmiş olmasının yanı sıra, basınç, çekme dayanımını ve esnekliğini arttırmak ve su oranını azaltmak amacıyla siva ve tesviye harçlarına da katılabilir.

Flexipave Patching Compound Toz: Özel çimento, dolgular ve katkılardan oluşan toz karışımdır. Nihai karışım özellikleri toz ve reçine oranına bağlı olarak değişir.

AVANTAJLARI

- Uzun ömürlü yalıtım sağlar.
- Aşınmaya dirençlidir
- Toksik değildir. Su depoları için idealdir.
- Suyu dayanıklıdır.
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- Esnekliği yüksektir.
- Nefes alır.
- Üzerine çimentolu harçlar uygulanabilir.
- Yüzey çatlaklarını köprüler

KULLANIM ALANI

Çatı, dış cephe, temel, istinat duvarı, havuz, ıslak hacim zemini, su deposu gibi çoğu inşaat yüzeylerinin su yalıtımında güvenle kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeylerin her türlü kir, toz, yabancı maddelerden arındırılmış olduğundan emin olun. Yüzey hatalarını giderin.

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.

Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuvar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.

ÜRÜN CİNSİ / KODU

Flexipave Reçine	68330
Flexipave Toz	77330

UYGULAMA

Bileşenleri, aşağıdaki tabloda gösterildiği oranlarda, homojen hale gelinceye kadar, Tozu Reçineye katarak yüksek devirli karıştırıcıyla karıştırınız.

Karışım oranları (kg)

Kullanım şekli	Esnek su yalıtım kaplaması	Esnek su yalıtım harcı	Esnek su yalıtım şapı
Reçine	1	1	1
Toz	2	3	4
Su	-	0,2	0,5

Püskürtme uygulaması için yeterli su miktarıyla doğru kıvamı ayarlayınız. Fırça, rulo veya püskürterek uygulayınız. Katlar arası kuruma için 3 saat civarında bekleyiniz. Hazırlanan karışım 1 saat içerisinde kullanılmalıdır.

Uygulama aletlerini su ile temizleyiniz.

SAGLIK VE GÜVENLİK

Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna başvurunuz.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Reçine, 25 kg plastik bidon, Toz 25 kg kraft torba ve Set olarak (15kg Toz + 5kg Reçine) 20 kg plastik kova ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır. Malzeme, doğrudan güneş ışınları almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan, temiz ve kuru ortamda depolanmalıdır. Açılmamış ambalajlar 12 ay süreyle saklanabilir.

Daha erken üretim tarihli malzemeyi öncelikli kullanınız.

TEKNİK VERİLER

Ürün	İki bileşenli esnek su yalıtım sistemi
Bağlayıcılar	Hidrolik (Flexipave Patching Compound Toz) ve organik (Flexipave Patching Compound Reçine)
İnceltme	Gerektiğinde su ile
Tüketim	Yaklaşık 1,5 kg/m ² /mm, karıştırılmış olarak
Uygulama	Rulo, fırça veya püskürtme makinesi
Kuruma Süresi	3 saat
Toksosite	Toksik madde içermez
Ambalaj	Flexipave Patching Compound Reçine: 25 kg plastik bidon Flexipave Patching Compound Toz: 25 kg kraft torba Flexipave Patching Compound Set: 20 kg plastik kova (5 kg Reçine + 15 kg Toz)
Depolama	12 ay, açılmamış orijinal ambalajlarda

TERRACO YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Adres: Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir

Tel: +90 222 236 0423, **Faks:** +90 222 236 0425

E-mail: terraco@terraco.com.tr

Web: www.terraco.com.tr