

Fresco, duvarlarda antik ve otantik etkiler yaratan akrilik esaslı bir boyadır. Handytex, Terravertine ve benzeri dekoratif ürünlerle birlikte veya düz boyalı sade ve yalın duvarlara yüzeylerde farklı türde el aletleri kullanılarak çok çeşitli görüntü derinlikleri ile zengin ve çekici dokular elde edilebilir. Uygulaması kolay olan bu ürün aynı zamanda uygulayıcı için de özgün desen ve etkiler yaratmasına katkı sağlar.

### ÖZELLİKLER

Fresco, özel akrilik polimerler, antik görünümü veren pigmentler, dolgu maddeleri ve diğer katkı malzemelerinden oluşmakta olup, genel olarak aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- Uygulaması kolaydır.
- Yüzeyde zengin ve çekici etki yaratır.
- Birçok malzeme üzerine uygulanabilir
- Suya dayanıklıdır
- Zararlı maddeler içermez

### KULLANIM ALANI

Fresco, düz boyalı yüzeyler, Handytex, Terravertine gibi tekstürlü yüzeyler ve benzeri ürünlerle kaplanmış birçok duvar yüzeyinde, lüks konut inşaatlarında, ticari ve endüstriyel binaların iç kısımlarında antik ve otantik etkileri yaratmak amacı ile kullanılır.

### YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulanacak yüzey yeni boyanmış ise yüzeyin en az bir gün tam kuruması sağlandıktan sonra uygulanmalıdır. Önceden boyanmış yüzeylerde ise yüzeyin her türlü toz, yağ, kir, tutkal, yabancı maddeler v.b. tabakalardan temizlenmesi gerekir. Astar boya olarak Terraco Soften Saten Boya kullanılması tavsiye edilir.

### UYGULAMA

Fresco, bir veya birkaç kat şeklinde, normal veya güderili dekoratif rulo ile uygulanabilir. En çok tercih edilen, Handytex üzerine yapılan uygulamadır. Astar boya tam kurduktan sonra, üzerine %20 civarında sulandırılmış Fresco uygulanır ve kısa bir süre sonra üzeri nemli bir bezle silinir. İsteğe bağlı üst üste farklı renkler de uygulanabilir. Katlar arası kuruma için 2-4 saat beklenmelidir. Eklerin oluşmaması için uygulama işlemi iyi planlanarak kesintisiz yapılmalıdır.

Uygulama aletlerini su ile temizleyiniz.

### SAĞLIK VE GÜVENLİK

Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna başvurunuz.

### AMBALAJ VE DEPOLAMA

Fresco, 1, 2,5 ve 5 kg plastik kova ambalajlarında kullanıma sunulmaktadır.

Malzeme, doğrudan güneş ışınları almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan, temiz ve kuru ortamda depolanmalıdır. Açılmamış ambalajlar 12 ay süreyle saklanabilir.

Daha erken üretim tarihli malzemeyi öncelikli kullanınız.

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.

Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuvar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.

**TEKNİK VERİLER**

<b>Ürün</b>	Sedefli son kat dekoratif boya
<b>Bağlayıcılar</b>	Vinil akrilik polimerler
<b>Renk</b>	Fresco renk kartelâsı
<b>İnceltme</b>	Gerektiğinde su ile
<b>Yoğunluk</b>	1,25
<b>Tüketim</b>	50-200 gr/m <sup>2</sup>
<b>Uygulama</b>	Dekoratif rulolar ve fırçalar
<b>Kuruma süresi</b>	Dokunma kuruması 1-2 saat, tam kuruma 24 saat
<b>Ambalaj</b>	1, 2,5 ve 5 kg plastik kovalar
<b>Depolama</b>	12 ay orijinal açılmamış ambalajlarda

**TERRACO YAPİ MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.****Adres:** Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir**Tel:** +90 222 236 0423, **Faks:** +90 222 236 0425**E-mail:** terraco@terraco.com.tr**Web:** www.terraco.com.tr