

Handycoat W, sıvalı ve alçıpan yüzeyler dahil olmak üzere, diğer iç cephe tavan ve duvar yüzeyler için tasarlanmış akrilik esaslı kullanıma hazır, yıkanabilir bir saten macundur. Boyama öncesi eski ve yeni tüm yüzeylerin düzeltilerek, yüksek kalitede, esnek ve düzgün bir yüzey sağlanması amacı ile özel olarak üretilmiştir. Handycoat W, özellikle mutfak, banyo, antre gibi, zaman zaman nemlenebilecek yüzeyler için kullanılır.

ÖZELLİKLER

Akrilik polimerlerin, pigmentlerin, kaliteli dolgu maddelerinin, küf ve mantar önleyici kimyasalların ve diğer katkı maddelerinin hassas formülasyonu ile üretilmiştir. Temel özellikleri;

- Kullanımı kolaydır.
- Astar uygulaması gerektirmez
- Boya tüketimini azaltır
- Esnektir
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir
- 2 mm kalınlığa kadar uygulanabilir
- Nefes alma özelliğine sahiptir

KULANIM ALANI

Beton, sıva, alçı, alçıpan, sunta, kontrplak, galvanizli çelik v.b. yüzeyler de dahil olmak üzere bir çok iç cephe tavan ve duvar yüzeylerine mükemmel bir yapışma sağlayan ideal bir akrilik saten macundur. Duvar ve tavanlardaki kılcal çatlakların doldurulmasında, sıva/boya işlerinde hasar görmüş kısımların ve ahşap malzeme üzerindeki çivi deliklerinin kapatılmasında, kapı pervazları ve süpürgeliklerin üst kısımlarının kapatılmasında v.b. uygulamalarda güvenle kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzey üzerinde mevcut olan her türlü toz, kir ve yabancı maddeler temizlenmelidir. Tozlu ve kabarmış yüzeylerde astarlama yapılması önemle tavsiye edilir. Önceden boyanmış yüzeylere dolgu uygulanırken, ilk önce su ile yüzey yıkanmalı ve uygulama öncesi kurumaya bırakılmalıdır.

ASTARLAMA

Eski veya yeni yüzeylerin astarlanmasına gerek yoktur. Ancak tozuma belirtisi gösteren yüzeyler ile alçı ve alçıpan yüzeylerde uygulama öncesi 1:1 oranında sulandırılmış Terrastar veya Terrastar P ile astarlanması tavsiye edilir.

UYGULAMA

Handycoat W kullanıma hazır olup, kıvam ayarı için gerektiğinde çok az su katılabilir. Handycoat W, mala veya spatula ile bir veya birkaç ince kat olarak uygulanır.

Uygulama sonrası aletleri su ile yıkayınız.

SAGLIK VE GÜVENLİK

Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna başvurunuz.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Handycoat W, 25 kg'lık plastik kova ambalajlarında satışa sunulmaktadır. Ambalajları direkt güneş ışığı, aşırı sıcak ve soğuktan korunan kuru ve temiz bölgelerde saklayın. Açılmamış ambalajlarda 12 ay boyunca saklanabilir.

Daha eski üretim tarihli malzemeyi öncelikli kullanınız.

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.

Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuvar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.

TEKNİK VERİLER

Ürün	Yıkanabilir iç cephe saten macun
Bağlayıcılar	Stiren akrilat
Dolgular	Hassas sınıflandırılmış özel dolgular
Yoğunluk	1,65
pH	8-9
İnceltme	Gerektiğinde su ile
Uygulama	Mala veya spatula
Tüketim	Yüzey koşullarına bağlı olarak 0,5 – 1,5 kg/m ²
Kuruma	12-24 saat
Renk	Beyaz
Ambalaj	25 kg'lık plastik kova ambalajlar
Depolama	Orijinal açılmamış ambalajlarda 12 ay

TERRACO YAPİ MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**Adres:** Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir**Tel:** +90 222 236 0423, **Faks:** +90 222 236 0425**E-mail:** terraco@terraco.com.tr**Web:** www.terraco.com.tr