

İpekcy, iç mekânlar için geliştirilmiş iki bileşenli, akrilik esaslı, su bazlı dekoratif bir boya sistemidir. İpekcy BC (ilk kat) ve İpekcy TC (son kat) olmak üzere iki bileşenden oluşan, kullanımı oldukça kolay bir malzemedir. İpekcy, 16 standart renkten oluşmaktadır.

#### ÜRÜN CİNSİ / KODU

İpekcy BC	62221
İpekcy TC	62131

#### ÖZELLİKLER

İpekcy, uygulandığı yüzeyde yüksek örtücülük, renk kalıcılığı, kolay uygulanabilirlik ve film kalınlığı oluşturacak şekilde yüksek kaliteli pigmentler ve dolgu maddeleri ile takviye edilmiş akrilik kopolimer reçine esaslı, iki bileşenli iç cephe duvar boyasıdır. Darbe ve çizilmelere karşı dayanıklıdır. Her mevsim kolaylıkla uygulanabilir ve çabuk kurur. Teneffüs edebilme özelliği sayesinde yüzeydeki rutubetin dışarı atılmasını sağlar.

#### KULLANIM ALANI

İpekcy, konut, ticari ve endüstriyel binaların iç cephe duvar, kolon ve kirişleri gibi her türlü yüzeyde güvenle kullanılabilir.

#### YÜZEY HAZIRLIĞI

**Yeni yüzeyler:** Yüzeyin tüm toz, kir ve yabancı maddelerden arındırılmış olduğundan emin olun. Ayrıca yüzeyin tuz, yağ, gres içermediğinden emin olun. Uygulama yapılmayacak tüm bitişik yüzeyleri koruyun. Tüm çatlaklar, boşluklar ve bozukluklar Terramix veya Handycoat INT ile tamir edilmelidir.

**Eski yüzeyler:** Uygulama yüzeyinin sağlam olduğundan emin olun. Yüzeyi su ve soda çözeltisiyle yıkayın, durulayın ve tamirat veya astarlamaya başlamadan önce kurumaya bırakın.

#### ASTARLAMA

Yüzeyin emicilik durumuna göre bir veya iki kat Terrastar, Terrastar P, Terrastar GP veya 1/7 oranında sulandırılmış Terrabond A ile yüzeyi astarlayın.

#### UYGULAMA

İpekcy BC, hacimce %10 - 20 oranında su ile inceltirilerek 2-3 kat rulo, fırça, havasız veya normal püskürtme makinesiyle uygulanır. Yüzey tam kuruduktan sonra, İpekcy TC, dekoratif tamponlama el aletlerinden biriyle (örn. doğal deniz süngeri, güderi bez), hacimce %10-30 su ile inceltirilerek, tek kat halinde uygulanır. Eklerin oluşmaması için uygulama işlemi iyi planlanarak kesintisiz yapılmalıdır. Katlar arası kuruma için 2-4 saat beklenmelidir.

Uygulama aletlerini su ile temizleyiniz.

#### SAĞLIK VE GÜVENLİK

Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna başvurunuz.

#### AMBALAJ VE DEPOLAMA

İpekcy, iki farklı set halinde kullanıma sunulmaktadır.

Büyük set: 15 Lt İpekcy BC + 2,5 Lt İpekcy TC  
Küçük set: 2,5 Lt İpekcy BC + 0,75 Lt İpekcy TC  
Malzeme, doğrudan güneş ışınları almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan, temiz ve kuru ortamda depolanmalıdır. Açılmamış ambalajlar 12 ay süreyle saklanabilir.

Daha erken üretim tarihli malzemeyi öncelikli kullanınız.

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.

Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuvar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.

**TEKNİK VERİLER**

<b>Ürün</b>	İki bileşenli dekoratif iç mekan boyası
<b>Bağlayıcılar</b>	Akrilik
<b>Renk</b>	İpekcy renk kartelası
<b>Tüketim</b>	
<b>Uygulama</b>	Rulo, fırça veya püskürtme makinesi
<b>Kuruma Süresi</b>	Dokunma kuruması 1-2 saat, tam kuruma 24 saat
<b>Toksosite</b>	Toksik madde içermez
<b>Ambalaj</b>	İpekcy BC: 15 ve 2,5 Lt plastik kovalar İpekcy TC: 2,5 ve 0,75 Lt plastik kovalar
<b>Depolama</b>	12 ay, açılmamış orijinal ambalajlarda

**TERRACO YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.****Adres:** Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir**Tel:** +90 222 236 0423, **Faks:** +90 222 236 0425**E-mail:** terraco@terraco.com.tr**Web:** www.terraco.com.tr