

Silart, düşük malzeme tüketimi ve yüksek yapışma dayanımı ile dış ve iç cephelerde, beton, sıva, kontrplak, antipas uygulanmış metal gibi yüzeylerde kullanılabilen, hava şartlarına son derece dayanıklı, yüksek kaliteli akrilik esaslı silikonlu boyadır.

ÖZELLİKLER

Uygulandığı yüzeylerde mükemmel bir yayılma, örtücülük ve uygulama kolaylığı sağlar. Değişken hava şartlarının yıpratıcı etkilerine son derece dayanıklıdır. Mikro hava kanalcıklarıyla binaların nefes almasını sağlar.

KULANIM ALANI

Silart, binaların beton, sıva, tuğla, kontrplak, galvaniz veya antipas uygulanmış metal gibi çoğu yeni ve eski yüzeylerinde kullanılabilir. Konut inşaatlarında, ticari ve endüstriyel binalarda, köprü cephelerinde, kolon ve kirişler gibi yüzeylerin boyanmasında kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yeni yüzeyler: Yüzeyin tüm toz, kir ve yabancı maddelerden arındırılmış olduğundan emin olun. Ayrıca yüzeyin tuz, yağ, gres içermediğinden, kabarıkların olmadığından emin olun. Uygulama yapılmayacak tüm bitişik yüzeyleri koruyun. Tüm çatlaklar, boşluklar ve bozukluklar Terramix veya Handycoat Ex-C ile tamir edilmelidir.

Eski yüzeyler: Uygulama yüzeyinin sağlam olduğundan emin olun. Yüzeyi su ve soda çözeltisiyle yıkayın, durulayın ve tamirat veya astarlamaya başlamadan önce kurumaya bırakın.

ASTARLAMA

Yüzeyin emicilik durumuna göre bir veya birkaç kat Silprime, Terrastar Sil veya 1/5 oranında sulandırılmış Terrabond A ile yüzeyi astarlayın. Astarlama, malzeme tüketimini azaltır, boyanın yüzeye daha iyi yapışmasını sağlar ve yüzeyde alkali bariyeri oluşturarak alkaliden dolayı oluşabilecek solma ve dökülmelerin önüne geçer.

UYGULAMA

Silart, hacimce %10-20 oranında su ile inceltilecek 2-3 kat olarak rulo, fırça, havasız veya normal püskürtme makinesiyle uygulanabilir. Eklerin oluşmaması için uygulama işlemi iyi planlanarak kesintisiz yapılmalıdır. Katlar arası kuruma için 2-4 saat beklenmelidir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna başvurunuz.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Silart, 15 Lt'lik plastik kova ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır. Malzeme, doğrudan güneş ışınları almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan, temiz ve kuru ortamda depolanmalıdır. Açılmamış ambalajlar 12 ay süreyle saklanabilir. Daha erken tarihli malzemeyi öncelikli kullanınız.

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.

Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuvar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.

TEKNİK VERİLER

| | |
|----------------------|----------------------------------------|
| Ürün | Silikonlu mat dış cephe boyası |
| Bağlayıcılar | Akrilik/silikon |
| Pigmentler | Hava şartlarına ve kirlenmeye dirençli |
| Renk | Terraco renk kartelâsı |
| İnceltme | Hacimce %10-20 su ile |
| Viskozite | 110-120 KU |
| Yoğunluk | 1,55 |
| pH | 8-9 |
| Örtücülük | >96 (CR%) |
| Tüketim | 9-14 m ² /Lt/kat |
| Uygulama | Rulo, fırça veya püskürtme makinesi |
| Kuruma süresi | 1-2 saat, tam kuruma 24 saat |
| Ambalaj | 15 Lt'lik plastik kova |
| Depolama | Orijinal açılmamış ambalajlarda 12 ay |

TERRACO YAPİ MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**Adres:** Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir**Tel:** +90 222 236 0423, **Faks:** +90 222 236 0425**E-mail:** terraco@terraco.com.tr**Web:** www.terraco.com.tr