

Silcoat SB, yapıların dış yüzeylerine su itici özellik kazandırılması amacı ile özel olarak geliştirilmiş, solvent bazlı, silikonlu şeffaf bir empenye malzemesidir. Silcoat SB, uygulandığı yüzeye derinlemesine nüfuz ederek, suyun yıpratıcı etkisinden korur. Silcoat SB, kullanıma hazır bir ürün olup, uygulandığı yüzeylerin ömrünü uzatarak, görünümünü değiştirmez.

ÖZELLİKLER

Silan-siloksan esaslı Silcoat SB, aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- Yüzeyin dış etkenlere karşı direncini artırır
- Cephelerin kirlenmesini önler
- Donma-çözülmenin zararlı etkisini azaltır
- Yüzeyde tebeşirlenmeyi önler
- Yapışkan yüzey bırakmaz
- Yüzeye nefes aldırır
- Doğal görünümü değiştirmez
- 24 saatte su iticilik özelliği verir

KULANIM ALANI

Beton, asbestli çimento, briket, gazbeton, mineral kaplamalar, doğal taş, kireçli sıva ve benzer yüzeylerde su uzaklaştırıcı empenye olarak kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzey üzerinde mevcut olan her türlü toz, kir ve yabancı maddeler temizlenmelidir. Ayrıca yüzeyin tuz, yağ, gres içermediğinden, kabarmaların olmadığından emin olun. Uygulama yapılmayacak tüm bitişik yüzeyleri koruyun.

UYGULAMA

Silcoat SB, kullanıma hazır olup, yüzey durumuna bağlı olarak bir veya birkaç kat şeklinde, rulo, fırça veya püskürtme makinesiyle uygulanabilir. Derinlemesine nüfuzu sağlamak için, malzemeyi ilk katta yüzeye doyurarak uygulama yapılması tavsiye edilir. Katlar arası kuruma için 1-2 saat bekleyiniz.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna başvurunuz.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Silcoat SB, 25, 5 ve 1 Lt plastik bidon ambalajlarında satışa sunulmaktadır. Ambalajları direkt güneş ışığı, aşırı sıcak ve soğuktan korunan kuru ve temiz bölgelerde saklayın. Açılmamış ambalajlarda 12 ay boyunca saklanabilir.

Daha eski üretim tarihli malzemeyi öncelikli kullanınız.

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.

Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuvar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.

TEKNİK VERİLER

| | |
|------------------------|--|
| Ürün | Silikon esaslı solventli şeffaf su uzaklaştırıcı |
| Bağlayıcılar | Silan-siloksan |
| Yoğunluk | 0,95 |
| İnceltme | Gerektiğinde solvent ile |
| Parlama Noktası | +40°C üzerinde |
| Uygulama | Rulo, fırça veya püskürtme |
| Tüketim | Yüzey durumuna bağlı olarak 200 ml/m ² /kat |
| Kuruma | 1-2 saat, tam kuruma 24 saat |
| Renk | Şeffaf |
| Ambalaj | 25, 5 ve 1 Lt plastik bidon ambalajlar |
| Depolama | Orijinal açılmamış ambalajlarda 12 ay |

TERRACO YAPİ MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Adres: Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir

Tel: +90 222 236 0423, **Faks:** +90 222 236 0425

E-mail: terraco@terraco.com.tr

Web: www.terraco.com.tr