

Terrabond A, tüm çimento, kireç ve benzer içerikli malzemelerde bağlayıcı olarak kullanılabilen yüksek kaliteli, çok yönlü bir malzemedir. Yüzey hazırlığı işlemlerinde, tamir harçlarında aderansı artırıcı bir katkı malzemesi olarak kullanılabilirdiği gibi, iç ve dış cephe kaplamalar altına astar olarak da kullanılabilir. Terrabond A, farklı ihtiyaçlar için geliştirilmiş konsantre ve ekonomik bir üründür. Katıldığı harçların basınç ve eğilme-çekme dayanımını arttırılabildiği gibi su/çimento oranını da azaltır.

ÖZELLİKLER

Terrabond A, toksik madde içermeyen, yanıcı ve parlayıcı olmayan, akrilik reçine esaslı bir karışımdır.

KULANIM ALANI

Astar amaçlı kullanım: Terrabond A, betonarme, gazbeton, sıva ve benzeri yüzeylerde yüzey aderansının artırılması ve tozumanın engellenmesi amacı ile astar malzemesi olarak kullanılabilir. Uygulama öncesi yüzey tüm toz, kir ve yabancı madde artıklardan temizlenmelidir. Astarlama yapılacak yüzeye, yüzey emiciliğine bağlı olarak, 1/5 veya 1/7 oranında sulandırılmış Terrabond A fırça, rulo veya püskürtme tabancası ile uygulanır.

Tamirat yüzeyleri: Terrabond A, yüzey tamiratlarında eski ve yeni yüzeyler arasında sağlam bağ oluşturarak, standart tamir prosedürünü basitleştirmek için dizayn edilmiştir. Yüzey hazırlığı, yukarıda belirtildiği gibi olmalıdır. Yüksek emici yüzeyler ve 5 mm'den daha kalın tamiratlar için, tamir harcına 1/5 oranında sulandırılmış Terrabond A kullanınız. 5 mm'den daha ince uygulamalar için 1/3 karışım kullanınız. Sert yüzeyler için 1/10 oranında sulandırılmış Terrabond A tavsiye edilir.

Macun ve Şaplar için: Macun ve şaplarda kullanılacak Terrabond A katkısı, kum/çimento karışımında yapışma ve esneklik direncini arttırır ve işlenebilirliğini geliştirir. Harç veya şap içerisine 1/10 oranında sulandırılmış Terrabond A katarak karıştırınız. İnce uygulama için 1/7 oran tavsiye edilir.

Yapıştırıcılar için: Çimento esaslı seramik yapıştırıcılarında Terrabond A katkısı esnekliği

arttırır, bağlayıcılığı ve yapışma özelliklerini geliştirir. Kalın katmanlı uygulama yönteminde yapıştırıcıya 1/5 karışım kullanınız. İnce katmanlı uygulama yönteminde yapıştırıcıya 1/3 oranında sulandırılmış Terrabond A kullanınız.

Çimento esaslı boyalar ve kireç: Toz, kir, nem ve tuzun olumsuz etkilerinin önlenmesinin yanı sıra esneklik ve yapışma direncinin de artırılması amacı ile çimento esaslı boya ve kirece 1/5 – 1/10 oranında sulandırılmış Terrabond A karışımı katkı malzemesi olarak kullanılabilir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna başvurunuz.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Terrabond A, 25, 5 ve 1 Lt plastik bidon ambalajlarında satışa sunulmaktadır. Ambalajları direkt güneş ışığı, aşırı sıcak ve soğuktan korunan kuru ve temiz bölgelerde saklayın. Açılmamış ambalajlarda 12 ay boyunca saklanabilir.

Daha eski üretim tarihli malzemeyi öncelikli kullanınız.

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.

Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuvar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.

TEKNİK VERİLER

Ürün	Akrilik esaslı bağlayıcı/astar
Bağlayıcı	Akrilik
Yoğunluk	1,03
Katı Madde	%45
pH	8-8,5
Renk	Sütümsü, kurduğunda şeffaf
Ambalaj	25, 5 ve 1 lt plastik bidon ambalajlar
Depolama	Orijinal açılmamış ambalajlarda 12 ay

Kullanım Alanı Örneği	Harç veya Uygulama Kalınlığı	Yaklaşık Çimento Dozu Kg/m ³	Çimentoda Tavsiye Edilen % Terrabond A	Su/Terrabond A Oranı
Tamirat	5 mm'den fazla	400	%10	5/1
	5 mm'den az	400	%15-20	3/1
	5 mm'den fazla	400	%5	10/1
Macun ve Şap	5 mm'den fazla	400	%5	10/1
	5 mm'den az	400	%5-10	7/1
Seramik Yapıştırıcısı	İnce Katman	400	%10	5/1
	İnce Katman	400	%15-20	3/1

TERRACO YAPİ MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Adres: Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir

Tel: +90 222 236 0423, **Faks:** +90 222 236 0425

E-mail: terraco@terraco.com.tr

Web: www.terraco.com.tr