

**Terrabond CP, brüt beton gibi yüzeylere nüfuz ederek, alçı siva, çimentolu siva veya yapıştırıcı için tutunma yüzeyi oluşturan, oldukça gelişmiş akrilik esaslı, kuvars kumu dolgululu bir astardır. Tekstürlü ve sağlam bir yüzey oluşturarak, parlak ve düşük oranda emiciliğe sahip beton yüzeylere aderansı kuvvetlendirir, üzerine uygulanacak sıvanın hızlı su kaybını ve buna bağlı çatlak oluşumunu engeller.**

### ÖZELLİKLER

Su bazlı, akrilik esaslı Terrabond CP aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- Yüzeye derinlemesine nüfuz eder.
- Tekstürlü yüzey oluşturarak aderansı artırır.
- Uygulaması kolaydır.
- Nefes alma özelliğine sahiptir.
- Suya dayanıklıdır.
- Toksik madde içermez.

### KULANIM ALANI

İç ve dış cephelerde, tavan ve duvarlarda zayıf tutunma yüzeyine sahip brüt beton ile alçı siva veya normal siva arasında aderans artırma amaçlı kullanılabilir.

### YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzey üzerinde mevcut olan her türlü toz, kir ve yabancı maddeler temizlenmelidir. Ayrıca yüzeyin tuz, yağ, gres içermediğinden, kabarmaların olmadığından emin olun. Uygulama yapılmayacak tüm bitişik yüzeyleri koruyun.

### UYGULAMA

Terrabond CP, ağırlıkça %50 oranda su ile inceltilecek, yüzey durumuna bağlı olarak bir veya birkaç kat şeklinde, rulo ile uygulanabilir. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C altında olmamalıdır.

Uygulama sonrası aletleri su ile yıkayınız.

### SAĞLIK VE GÜVENLİK

Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna başvurunuz.

### AMBALAJ VE DEPOLAMA

Terrabond CP, 15 KG plastik kova ambalajlarında satışa sunulmaktadır. Ambalajları direkt güneş ışığı, aşırı sıcak ve soğuktan korunan kuru ve temiz bölgelerde saklayın. Açılmamış ambalajlarda 12 ay boyunca saklanabilir.

Daha eski üretim tarihli malzemeyi öncelikli kullanınız.

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.

Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuvar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.

**TEKNİK VERİLER**

<b>Ürün</b>	Akrilik esaslı yüzey tutundurma astarı
<b>Bağlayıcılar</b>	Akrilik kopolimer
<b>Yoğunluk</b>	1,61
<b>Viskozite</b>	KU
<b>pH</b>	8-8,5
<b>İnceltme</b>	Ağırlıkça %50 su ile
<b>Uygulama</b>	Rulo ile
<b>Tüketim</b>	Yüzey durumuna bağlı olarak 150-200 gr/m <sup>2</sup>
<b>Kuruma</b>	2-4 saat
<b>Renk</b>	Mavi
<b>Ambalaj</b>	15 kg plastik kova ambalajlar
<b>Depolama</b>	Orijinal açılmamış ambalajlarda 12 ay

**TERRACO YAPİ MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.****Adres:** Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir**Tel:** +90 222 236 0423, **Faks:** +90 222 236 0425**E-mail:** terraco@terraco.com.tr**Web:** www.terraco.com.tr