

Terracoat, kullanıma hazır, akrilik esaslı, desenli kaplamalar serisidir. Çeşitli mimari istekleri karşılayabilmek için farklı uygulama aletleri ve yöntemleriyle uygulanabilen, farklı doku ve kalınlıklarda üretilmektedir. Terracoat, kontrplak, betopan, antipas uygulanmış çelik, alçılı ve çimentolu sıva, beton ve benzeri iç ve dış yüzeylere güvenle uygulanabilir. Terracoat, çöl iklimi gibi yüksek ve kuzey iklimi gibi düşük ısı şartlarının yaşandığı aşırı iklim koşulları için özel olarak formüle edilmiştir.

### ÜRÜN CİNSİ / KODU

G	61310
Pratik	61311
Düz	61320
Multitex	61330
İnce	61340
Standart	61350
Masonry	61360
Dekor	61370
Kalın	61380
BT	61460
Suede	61463
Granül 1 mm	61420
Granül 2 mm	61480
Excel 1 mm	61466
Excel 2 mm	61410
Excel 3 mm	61470
Terratex	61610

### ÖZELLİKLER

Terracoat, öğütülmüş ve hassas sınıflandırılmış dolgular, saf akrilik bağlayıcılar ve elastik özellikler kazandıran, ömrünü uzatan, solmaya ve kirlenmeye karşı direncini arttıran katkılardan oluşmaktadır. Zengin desen seçenekleri ve esnek yapısı sayesinde kılcal çatlakları kapatır ve köprüler. Terracoat, değişik desen ve renk seçeneklerine sahip olup, aşırı hava şartlarına dayanıklıdır.

**Terracoat G:** Pelüş rulo ile uygulanan grenli boyadır.

**Terracoat Pratik:** Pelüş rulo ile uygulanan ince grenli boyadır.

**Terracoat Düz:** Mercan rulo ile uygulanan, hafif desenli kaplamadır.

**Terracoat Multitex:** Geniş desen ve tüketim seçeneğine sahip, mercan rulo veya püskürtülerek uygulanabilen kaplamadır.

**Terracoat İnce:** Mercan rulo veya püskürtülerek uygulanabilen, ince desenli kaplamadır.

**Terracoat Standart:** Mercan rulo veya püskürtülerek uygulanabilen, orta desenli kaplamadır.

**Terracoat Masonry:** Mercan rulo veya püskürtülerek uygulanabilen, orta desenli kaplamadır.

**Terracoat Dekor:** Mercan rulo veya püskürtülerek uygulanabilen, kalın desenli kaplamadır.

**Terracoat Kalın:** Mala ile veya püskürtülerek uygulanabilen, kalın desenli kaplamadır.

**Terracoat BT:** Pelüş rulo ile uygulanan hafif desenli kaplamadır. Çizgili desen oluşturmak için uzun kıllı fırça kullanılır.

**Terracoat Suede:** Mala ile uygulanabilen, orta desenli kaplamadır. Süet deseni sonlaması için plastik mala kullanılır.

**Terracoat Granül:** Mala ile uygulanabilen, desenli

kaplamadır. 1 ve 2 mm olmak üzere 2 farklı granül yapıda üretilmektedir

**Terracoat Excel:** Mala ile uygulanabilen, desenli kaplamadır. 1, 2 ve 3 mm olmak üzere 3 farklı granül yapıda üretilmektedir. Desen sonlaması plastik mala ile yapılır.

**Terracoat Terratex:** Mercan rulo ile uygulanan, hafif desenli kaplamadır.

### KULLANIM ALANI

Terracoat, ticari ve endüstriyel kompleksler, ticaret merkezleri, fabrikalar, hastane ve konut projelerinin dış cephelerinde kullanılmak için geliştirilmiştir. Terracoat, beton, sıva, hafif beton, briket, tuğla, taş kaplama, kontrplak, antipas uygulanmış çelik ve galvaniz çelik gibi yüzeylere uygulanabilir.

Terracoat, iç cephe alçı sıva, sunta ve benzeri tavan ve duvar yüzeylerde dekoratif sonlama olarak kullanılarak da çok iyi sonuç verir.

### YÜZEY HAZIRLAMA

**Yeni yüzeyler:** Yüzeyin tüm toz, kir ve yabancı maddelerden arındırılmış olduğundan emin olun. Ayrıca yüzeyin tuz, yağ, gres içermediğinden, kabarmaların olmadığından emin olun. Uygulama yapılmayacak tüm bitişik yüzeyleri koruyun. Tüm çatlaklar, boşluklar ve bozukluklar Terramix veya Handycoat Ex-C ile tamir edilmelidir.

**Eski yüzeyler:** Uygulama yüzeyinin sağlam olduğundan emin olun. Yüzeyi su ve soda çözeltisiyle yıkayın, durulayın ve tamirat veya astarlamaya başlamadan önce kurumaya bırakın.

### ASTARLAMA

Yüzeyin emicilik ve tozuma durumuna göre bir veya birkaç kat Terrastar, Terrastar P, veya 1/5 oranında sulandırılmış Terrabond A ile yüzeyi astarlayın.

### UYGULAMA

Terracoat Desenli Kaplamalar, çeşidine göre uygun uygulama yöntemiyle, püskürtülerek, mala, rulo veya fırça ile uygulanır. Eklerin oluşmaması için uygulama işlemi iyi planlanarak kesintisiz yapılmalıdır.

Uygulama aletlerini su ile temizleyiniz.

### SAGLIK VE GUVENLIK

Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna başvurunuz.

### AMBALAJ VE DEPOLAMA

Terracoat, plastik kova ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır. Malzeme, doğrudan güneş ışınları almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan, temiz ve kuru ortamda depolanmalıdır. Açılmamış ambalajlar 12 ay süreyle saklanabilir.

Daha erken üretim tarihli malzemeyi öncelikli kullanınız.

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.

Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuvar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.

## TEKNİK VERİLER

<b>Ürün</b>	Akrilik esaslı desenli kaplama
<b>Bağlayıcılar</b>	Saf akrilik
<b>İnceltme</b>	Gerektiğinde su ile
<b>Kuruma süresi</b>	3-4 saat.
<b>Renk</b>	Terraco renk kartelası
<b>Depolama</b>	12 ay orijinal açılmamış ambalajlarda

Ürün Çeşidi	Yoğunluk	Viskozite	Tüketim (kg/m <sup>2</sup> )	Uygulama Yöntemi	Ambalaj
Terracoat G	1,8		0,5-0,6	Pelüş rulo, püskürtme	25 Kg
Terracoat Pratik	1,8		0,35-0,45	Pelüş rulo, püskürtme	15 Lt
Terracoat Düz	1,7		0,7-0,9	Mercan rulo	25 Kg
Terracoat Multitex	1,6		0,6-3,5	Pelüş rulo, mercan rulo, püskürtme, mala	25 Kg
Terracoat İnce	1,7		1,1-1,3	Mercan rulo	25 Kg
Terracoat Standart	1,8		1,3-1,5	Mercan rulo, püskürtme	25 Kg
Terracoat Masonry	1,8		1,3-1,5	Mercan rulo, püskürtme	25 Kg
Terracoat Dekor	1,8		2,0-2,5	Mercan rulo, püskürtme	25 Kg
Terracoat Kalın	1,8		1,8-2,5	Mala, püskürtme	25 Kg
Terracoat BT	1,5		0,8-1,2	Pelüş rulo, fırça	25 Kg
Terracoat Suede	1,8		1,2-1,7	Mala	25 Kg
Terracoat Granül 1 mm	1,8		2,5-3,5	Mala	25 Kg
Terracoat Granül 2 mm	1,9		3,5-5	Mala	25 Kg
Terracoat Excel 1 mm	1,8		1,2-1,8	Mala	25 Kg
Terracoat Excel 2 mm	1,9		2,2-3,2	Mala	25 Kg
Terracoat Excel 3 mm	1,9		3-5	Mala	25 Kg
Terracoat Terratex	1,8		0,7-0,9	Mercan rulo	25 Kg

### TERRACO YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**Adres:** Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir

**Tel:** +90 222 236 0423, **Faks:** +90 222 236 0425

**E-mail:** terraco@terraco.com.tr

**Web:** www.terraco.com.tr