

Terracoat Topcoat, dış cephelerde, özellikle Terracoat, Terralit ve benzeri yüzeyler üzerine uygulanarak, kir tutmama özelliğini geliştiren, akrilik esaslı, kullanıma hazır, şeffaf koruyucu kaplamadır. Terracoat Topcoat, saf akrilik reçine esaslı olup, aşırı hava şartlarına ve UV ışınlarına son derece dayanıklıdır, sararma yapmaz.

ÖZELLİKLER

Terracoat Topcoat, saf akrilik reçineden ve bağlayıcı ve koruyucu katkılardan oluşmaktadır. Terralit ve Terracoat gibi yüzeylere çok iyi yapışarak, sert ve parlak sonlama sağlar.

KULLANIM ALANI

Terracoat Topcoat, ticari ve endüstriyel kompleksler, ticaret merkezleri, fabrikalar, hastane ve konut projelerinin dış cephelerinde kirlenmeyi önlemek amacıyla, özellikle Terracoat ve Terralit gibi desenli kaplamalar üzerine son kat uygulama olarak kullanılmak için geliştirilmiştir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yeni yüzeyler: Yüzeyin tüm toz, kir ve yabancı maddelerden arındırılmış olduğundan emin olun. Ayrıca yüzeyin tuz, yağ, gres ve nem içermediğinden, kabarmaların olmadığından emin olun. Uygulama yapılmayacak tüm bitişik yüzeyleri koruyun. Terralit veya Terracoat üzerine uygulanacaksa, yüzeyin tam kurduğundan emin olunuz.

Eski yüzeyler: Uygulama yüzeyinin sağlam olduğundan emin olun. Yüzeyi su ve soda çözeltisiyle yıkayın, durulayın ve uygulamaya başlamadan önce kurumaya bırakın.

UYGULAMA

Terracoat Topcoat, kullanıma hazır olup, bir veya birkaç kat şeklinde, pelüş rulo, fırça veya püskürtme makinesiyle uygulanabilir. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C altında olmamalıdır.

Uygulama aletlerini su ile temizleyiniz.

SAGLIK VE GÜVENLİK

Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna başvurunuz.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Terracoat Topcoat, 25 kg plastik bidonlarda kullanıma sunulmaktadır.

Malzeme, doğrudan güneş ışınları almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan, temiz ve kuru ortamda depolanmalıdır. Açılmamış ambalajlar 12 ay süreyle saklanabilir.

Daha erken üretim tarihli malzemeyi öncelikli kullanınız.

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.

Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuvar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.

TEKNİK VERİLER

Ürün	Akrilik esaslı şeffaf kaplama
Bağlayıcı	Saf akrilik
Kuruma Süresi	3-4 saat
Toksosite	Toksik madde içermez
Yoğunluk	1,02
Tüketim	0,10-1,15 kg/m ²
Uygulama Sıcaklığı	+5 ile +30 °C arasında
Ambalaj	25 kg plastik bidon
Depolama	12 ay, açılmamış orijinal ambalajlarda

TERRACO YAPİ MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Adres: Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir

Tel: +90 222 236 0423, **Faks:** +90 222 236 0425

E-mail: terraco@terraco.com.tr

Web: www.terraco.com.tr