

Terrafloor, döküldüğünde mükemmel yayılma göstererek çok düzgün bir zemin sağlayan çimento-akrilik esaslı bir zemin kaplama malzemesidir. Konut, ticari binalar, hastane, fabrika ve benzeri yapıların her türlü çimento esaslı zeminlerinde güvenle kullanılabilir. Klasik tesviye şaplarına oranla daha ince uygulanabilen, çabuk kuruyan ve daha elastik bir özelliğe sahiptir.

ÖZELLİKLER

Terrafloor, hızlı priz alma, yüksek dayanım ve elastikiyet özellik sağlayan silis kumu, toz akrilik bağlayıcılar ve plastik kopolimerler ile özel olarak formüle edilmiştir. Ayrıca bileşimi suya ve çatlamaya karşı direnç artırıcı özel katkı maddeleri ile de takviye edilmiştir.

KULLANIM ALANI

İç ve dış ortamlardaki eski veya yeni beton ve çimentolu zemin yüzeylerde güvenle kullanılabilir. Uygulama sonrasında oldukça düzgün ve sert bir yüzey elde edilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeyin tüm yabancı maddeler, toz, kir, yağ ve boyadan temizlenmiş olmalıdır. Ayrıca uygulama yüzeyinin katı madde, tuz..vb maddelerden arındırılmış olmasına da ayrıca dikkat edilmeli ve gerekli ön yüzey tamiratların uygulama öncesinde yapılması gerekir. Pürüzsüz ve gözenekli yüzeylerde uygulama öncesi 1:5 oranında sulandırılmış Terrabond A kullanılması tavsiye edilir.

KARIŞIM HAZIRLAMA

25 Kg' lık Terrafloor içine 6-6,5 Lt su karıştırılarak yüksek devirli bir mikser ile en az 2 dk. Karıştırılmalıdır.

UYGULAMA

Terrafloor, klasik dökme yöntemi veya makine ile yayma işlemi malzeme istenilen kalınlığa ulaşana kadar sürdürülür. Hazırlanan karışım 20 dk. içerisinde kullanılmalıdır. Uygulanan zemin yaklaşık 6 saat içinde üzerinde yürünebilecek duruma gelir. Geniş yüzeylerde düzgün, eksiz sonlama elde etmek için uygulamaya ara verilmeden devam edilmelidir. Uygulama yüzeyi +5°C altında olmamalıdır.

Özellikle hızlı su kaybı yaşanan sıcak ortamlarda, uygulamadan 24 saat sonra, ilk 48 saat içerisinde yüzeyin prizlenmesi tavsiye edilir.

Uygulama aletlerini su ile temizleyiniz.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna başvurunuz.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Terrafloor, 25 kg kraft torbalarda kullanıma sunulmaktadır.

Malzeme, doğrudan güneş ışınları almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan, temiz ve kuru ortamda depolanmalıdır. Açılmamış ambalajlar 6 ay süreyle saklanabilir.

Daha erken üretim tarihli malzemeyi öncelikli kullanınız.

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.

Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuvar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.

TEKNİK VERİLER

Ürün	Kendiliğinden yayılan yer tesviye şapı
Bağlayıcılar	Hidrolik ve organik
Dolgular	Reaksiyona girmeyen hassas sınıflandırılmış dolgular
Katkılar	Akışkanlaştırıcılar, aderans arttırıcılar ve su tutucu katkılar
Görünüm	İnce, gri toz
Karışım Oranı	25 kg malzemeye 6-6,5 Lt su
Çalışma süresi	20 dakika (25°C)
Uygulama Kalınlığı	5 mm/kat
Rötre	En fazla %0,13
Tüketim	1,7 kg/m ² /mm
Ambalaj	25 kg ventilli kraft torbalar. Palette 64 torba.
Depolama	6 ay, açılmamış orijinal ambalajlarda

TERRACO YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**Adres:** Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir**Tel:** +90 222 236 0423, **Faks:** +90 222 236 0425**E-mail:** terraco@terraco.com.tr**Web:** www.terraco.com.tr