

Terralit, doğal granüle mermer parçacıklarından oluşan, aşırı iklim koşullarına dayanıklı, akrilik reçine esaslı dış cephe kaplamasıdır. Genel olarak dış cephe yüzeylerde farklı mimari istekleri karşılamaya yönelik olarak tasarlanan bir ürün olmakla birlikte, iç cephe yüzeylerde de güvenle kullanılabilir. Terralit, farklı renk seçenekleriyle, ince, kalın ve sprej olarak üç değişik kalınlıkta üretilmektedir.

## ÜRÜN CİNSİ / KODU

İnce	61520
Kalın	61530
Sprej	61540

## ÖZELLİKLER

Kullanıma hazır, macun kıvamda olan Terralit, doğal, renkli mermer parçacıkların akrilik bağlayıcılar ile karışımından oluşmaktadır. Yüzeze uygulanıp, kuruduktan sonra, aşırı hava şartlarına dayanıklı, yıkanabilir ve aşınmaya karşı son derece dayanıklıdır. Endüstriyel hava şartlarına ve deniz kıyısındaki tuzlu nemin olumsuz etkisine karşı dayanıklı, solmayan ve nefes alabilen mükemmel koruyucudur.

**İnce:** Mala ile 2 mm kalınlıkta uygulanan, orta tane boyutlu kaplama, işlenmiş granit görünümlü 24 farklı renge sahiptir.

**Kalın:** Mala ile 3 mm kalınlıkta uygulanan, kalın tane boyutlu kaplama, 24 farklı renge sahiptir.

**Sprej:** Püskürtülerek, 1 mm kalınlıkta uygulanan, ince tane boyutlu kaplama, 12 farklı renge sahiptir.

## KULLANIM ALANI

Terralit, konut inşaatlarında, ticari ve endüstriyel binaların dış ve iç cepheleri gibi her türlü yeni ve eski yüzeylerde güvenle kullanılır. Alçı gibi, zayıf yüzeylere uygulanması tavsiye edilmez.

## YÜZEY HAZIRLAMA

**Yeni yüzeyler:** Yüzeyin tüm toz, kir ve yabancı maddelerden arındırılmış olduğundan emin olun. Ayrıca yüzeyin tuz, yağ, gres içermediğinden, kabarmaların olmadığından emin olun. Uygulama yapılmayacak tüm bitişik yüzeyleri koruyun. Tüm çatlaklar, boşluklar ve bozukluklar Terramix veya Handycoat Ex-C ile tamir edilmelidir.

**Eski yüzeyler:** Uygulama yüzeyinin sağlam olduğundan emin olun. Yüzeyi su ve soda çözültüsüyle yıkayın, durulayın ve tamirat veya astarlama başlanmadan önce kurumaya bırakın.

## ASTARLAMA

Yüzeyin emicilik ve tozuma durumuna göre bir veya birkaç kat Terrastar P veya 1/5 oranında sulandırılmış Terrabond A ile yüzeyi astarlayın.

## UYGULAMA

Terralit İnce ve Kalın, karıştırıldıktan sonra tek kat şeklinde, çelik mala ile yüzeye uygulanır. İki dakika sonra yüzey ıslak çelik mala ile perdahlanmalıdır. Terralit Sprej, püskürtme makinesiyle uygulanır. Eklerin oluşmaması için uygulama işlemi iyi planlanarak kesintisiz yapılmalı veya bant kullanılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C altında olmamalıdır.

Uygulama aletlerini su ile temizleyiniz.

## SAGLIK VE GÜVENLİK

Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna başvurunuz.

## AMBALAJ VE DEPOLAMA

Terralit, 30 kg plastik kova ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır. Malzeme, doğrudan güneş ışınları almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan, temiz ve kuru ortamda depolanmalıdır. Açılmamış ambalajlar 12 ay süreyle saklanabilir.

Daha erken tarihli malzemeyi öncelikli kullanınız.

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.

Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuvar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.

**TEKNİK VERİLER**

<b>Ürün</b>	Doğal renkli granüle mermer siva
<b>Bağlayıcılar</b>	Saf akrilik polimer
<b>Renk</b>	Terralit renk kartelâsı
<b>pH</b>	8,5
<b>Tüketim</b>	İnce: 3,5 kg/m <sup>2</sup> , Kalın: 5,5 kg/m <sup>2</sup> , Sprey: 1,6 kg/m <sup>2</sup>
<b>Ambalaj</b>	30 kg plastik kovalar
<b>Depolama</b>	12 ay orijinal açılmamış ambalajlarda

**TERRACO YAPİ MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**Adres:** Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir

**Tel:** +90 222 236 0423, **Faks:** +90 222 236 0425

**E-mail:** terraco@terraco.com.tr

**Web:** www.terraco.com.tr