

TimberShield, dıŐ ortamlarda kullanılacak ahŐap malzemelerin korunmasına y6nelik olarak geliŐtirilmiŐ, kaliteli bir dekoratif son kat boyadır. DoĐal ahŐap g6r6n6m6n6 koruyan parlak, saten ve mat olmak 6zere 6ç 6eŐit parlaklıkta 6retilerek kullanıma sunulmuŐtur. Uygulaması kolaydır. Su bazlı akrilik bir kaplama olup 4 saat i6erisinde ikinci kat uygulama yapılabilir.

**6R6N CİNSİ / KODU**

Parlak	61860
Saten	61862
Mat	61864

**6ZELLİKLER**

TimberShield, akrilik re6ineler, yarısaydam demir oksid ve diĐer katkı maddeleri ile g6çlendirilmiŐ y6ksek kaliteli bir 6r6n olup aŐaĐıda belirtilen 6zelliklere sahiptir:

- Y6ksek kaliteli, renkli kaplama
- Uzun 6m6rl6d6r
- Solmaz
- Hava koŐullarına karŐı diren6lidir
- Uygulaması kolaydır
- 6evre ve insan saĐlıĐına zararlı deĐildir
- Uygulandıktan 30 dakika sonra yaĐmura karŐı diren6 kazanır

**KULLANIM ALANI**

Kapı, pencere doĐramaları, ahŐap kaplamalar, vb Őekilde dıŐ ortamda kullanılacak her t6rl6 sert ve yumuŐak ahŐap malzemelerin korunması ve dekoratif bir g6r6n6m kazandırılması amacı ile kullanılır.

**Y6ZEY HAZIRLIĐI**

Uygulanacak y6zeyler her t6rl6 yaĐ, kir, tutkal, vernik vb tabakalardan temizlenmelidir. Yeni y6zeylerde mevcut 6ivi, vida gibi metal malzemeler y6zeye g6m6lmeli ve t6m boŐluklar uygun bir dolgu macunu ile onarılmalıdır. Uygulama 6ncesi y6zeyler aĐacın lifleri y6n6nde zımparalanmalı ve y6zeyde toz kalmayacak Őekilde temizlenmelidir.

**RENKLENDİRME**

AhŐap y6zeyinin renklendirilmesi istendiĐinde, TimberStain kullanılmalıdır. Detaylı bilgi i6in ilgili 6r6n6n bilgi formuna baŐvurunuz.

**UYGULAMA**

Uygulama 6ncesi malzemeyi iyice karŐırtınız. Uygulama genel olarak fır6a veya kısa t6yl6 rulo ile ahŐap malzemenin lifleri y6n6nde yapılır. Katlar arası 2-4 saat bekleyiniz. Uygulama ortam ve y6zey sıcaklıĐı +5°C altında olmamalıdır.

Uygulama aletlerini su ile temizleyiniz.

**SAĐLIK VE G6VENLİK**

Cilt ile uzun s6reli temastan ka6ınınız. G6z ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora baŐvurunuz. 6ocukların ulaŐamayacaĐı yerde saklayınız. Detaylı bilgi i6in 6r6n g6venlik formuna baŐvurunuz.

**AMBALAJ VE DEPOLAMA**

TimberShield, 5 Lt plastik, 2,5 ve 0,75 Lt teneke ambalajlarında satıŐa sunulmaktadır. Ambalajları direkt g6neŐ iŐıĐı, aŐırı sıcak ve soĐuktan korunan kuru ve temiz b6lgelerde saklayın. A6ılmamıŐ ambalajlarda 12 ay boyunca saklanabilir.

Daha eski 6retim tarihli malzemeyi 6ncelikli kullanınız.

TERRACO, yapıların detay 66z6mlerine ve sonlama iŐlemlerine y6nelik olarak tasarlanmıŐ geniŐ bir 6r6n yelpazesi sunmaktadır. L6tfen daha geniŐ bilgi, 6r6n 6rneĐi, uygulama tekniĐi ve servis ihtiya6larınız i6in TERRACO Teknik Servisine veya b6lgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine baŐvurunuz.

Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuvar koŐullarında olduĐu kadar saha 6alıŐmalarında da ulaŐılan bilgiler sonucunda elde edilmiŐtir. Sunulan bilgiler TERRACO 6r6nlerinin 6zellikleri ve uygulama y6ntemlerini i6ermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza g6re en uygun 6r6n i6in TERRACO'nun 6nerilerinin alınması 6nemle tavsiye edilir.

### TEKNİK VERİLER

<b>Ürün</b>	Akrilik dış cephe ahşap boyası
<b>Parlaklık</b>	Parlak, saten ve mat
<b>Renk</b>	Çam, tik, meşe, maun, ceviz, kestane, gül
<b>Pigmentler</b>	Yarısaydam demir oksit
<b>Bağlayıcılar</b>	Akrilik
<b>İnceltme</b>	Gerektiğinde su ile
<b>Dokunma Kuruması</b>	1-2 saat
<b>Katlar Arası Süre</b>	2-4 saat
<b>Tüketim</b>	Yeni yüzeylerde: 50-100 ml/m <sup>2</sup> /kat
<b>Ambalaj</b>	5 Lt plastik, 2,5 ve 0,75 lt teneke ambalajlar
<b>Depolama</b>	12 ay, açılmamış orijinal ambalajlarda

#### TERRACO YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.

**Adres:** Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinođlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir

**Tel:** +90 222 236 0423, **Faks:** +90 222 236 0425

**E-mail:** terraco@terraco.com.tr

**Web:** www.terraco.com.tr