

Velvet-TEX, duvar yüzeylere kadife görünümlü bir etki kazandırmak için üretilen özel lüks bir dekoratif iç cephe kaplamasıdır. Farklı etkiler yaratan katkı maddelerinin bileşimi ile üretilen Velvet-TEX, uygulandığı yüzeye üç boyutlu parlak bir görünüm kazandırır. Bileşiminde solvent, formaldehit ve diğer uçucu zararlı kimyasallar yoktur.

ÖZELLİKLER

Velvet-TEX özel olarak seçilmiş akrilik polimerler, kadifemsi sedef görünümü veren pigmentler, dolgu maddeleri ve diğer akrilik esaslı katkı malzemelerinden özel olarak üretilmiş bir malzeme olup genel olarak aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- Uygulaması kolaydır.
- Yüzeyde zengin ve çekici etki yaratır.
- Birçok malzeme üzerine uygulanabilir
- Suya dayanıklıdır
- Koku oranı en aza indirgenmiştir
- Çevreye duyarlıdır

KULLANIM ALANI

Velvet-TEX, lüks konut inşaatlarında, ticari ve endüstriyel binaların iç kısımlarında, duvar, tavan, kolon ve kirişler gibi her türlü yeni veya boyalı yüzeylerin kaplanmasında güvenle kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yeni yüzeyler: Yüzeyin tüm toz, kir ve yabancı maddelerden arındırılmış olduğundan emin olun. Ayrıca yüzeyin tuz, yağ, gres içermediğinden, kabarıkların olmadığından emin olun. Uygulama yapılmayacak tüm bitişik yüzeyleri koruyun. Tüm çatlaklar, boşluklar ve bozukluklar Terramix veya Handycoat INT ile tamir edilmelidir.

Eski yüzeyler: Uygulama yüzeyinin sağlam olduğundan emin olun. Yüzeyi su ve soda çözeltisiyle yıkayın, durulayın ve tamirat veya astarlama başlanmadan önce kurumaya bırakın.

ASTARLAMA

Yüzeyin emicilik durumuna göre bir veya iki kat Terrastar, Terrastar P, Terrastar GP veya 1/7 oranında sulandırılmış Terrabond A ile yüzeyi astarlayın.

UYGULAMA

Birinci kat Velvet-TEX, düz sünger rulo ile uygulandıktan sonra mala veya spatula ile, yama desenleri oluşturacak şekilde 2 kat olarak uygulayınız. İsteğe bağlı üst üste farklı renkler de uygulanabilir. Katlar arası kuruma için 2-4 saat beklenmelidir. Eklerin oluşmaması için uygulama işlemi iyi planlanarak kesintisiz yapılmalıdır.

Uygulama aletlerini su ile temizleyiniz.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna başvurunuz.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Velvet-TEX, 15 ve 5 kg plastik kova ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

Malzeme, doğrudan güneş ışınları almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan, temiz ve kuru ortamda depolanmalıdır. Açılmamış ambalajlar 12 ay süreyle saklanabilir.

Daha erken üretim tarihli malzemeyi öncelikli kullanınız.

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.

Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuvar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.

TEKNİK VERİLER

| | |
|----------------------|---|
| Ürün | Sedefli son kat dekoratif boya |
| Bağlayıcılar | Akrilik kopolimer |
| Renk | Velvet-tex renk kartelâsı |
| İnceltme | Gerektiğinde su ile |
| Yoğunluk | 1,02 |
| Tüketim | 150-250 gr/m ² |
| Uygulama | Rulo, fırça, mala ve spatula |
| Kuruma süresi | Dokunma kuruması 1-2 saat, tam kuruma 24 saat |
| Ambalaj | 15 ve 5 kg plastik kovalar |
| Depolama | 12 ay orijinal açılmamış ambalajlarda |

TERRACO YAPİ MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**Adres:** Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir**Tel:** +90 222 236 0423, **Faks:** +90 222 236 0425**E-mail:** terraco@terraco.com.tr**Web:** www.terraco.com.tr